



Lichte Weite (LW): 1000, 1250, 1500 mm
 Öffnungswinkel: ca. 100°
 Füllung:
 Doppelstabmatteeingeschweißt
 6/5/6 mm; Maschenweite 50/200 mm
 Pfostenprofil: QR 60, QR 80 bei LW 1500 mm
 Torrahmen: RR 40x40 mm
 Torband: M12 L-Edelstahl

LW= 1000/1250/1500 mm		
PL [mm]	TH [mm]	S [mm]
1400	830	630
1600	1030	830
1800	1230	1030
2000	1430	1230
2200	1630	1430
2400	1830	1630
2600	2030	1830

Ab LW 1500 mm QR 80

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten. Copyright reserved.	Werkstoff S235 JRG2		Gewicht kg	Oberflächenbehandlung		
	letzte Änderung:		Montagebaugruppe Vario 40 Drehflügeltor Vario 40			Maßstab 1:10
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK					Maßeinh. mm
	Oberflächen ISO 1302		ZAUNFUCHS.DE <small>Clever auf der sicheren Seite</small>			Format DIN A3
	Bearb.	Datum				Name
	Konstr.	23.09.2016	spauly	Zeich.-Nr.	Version De Index 2	
Ersatz für						
Ursprung						